



VzKat

Teil 5

Verkehrseinrichtungen nach
Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)



Teil 5

Verkehrseinrichtungen nach Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)

VzKat

Zeichen 600

Absperrschranke



Unternummer Z 600 -

30: 100 x 800	35: 250 x 2000
31: 100 x 1200	36: 250 x 2400
32: 100 x 1600	37: 500 x 1600
33: 250 x 1200	38: 500 x 2000
34: 250 x 1600	39: 500 x 2400



-60

Unternummer Z 600 -

60: Sperrpfosten (Schraffur waagrecht)

Zeichen 605

Leitbake

Schraffenbake¹⁾



1000 x 250

-10

Unternummer Z 605 -

- 10: Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links
- 40: doppelseitig (-10 / -20)
- 41: doppelseitig (-20 / -20)

¹⁾ weitere Ausführungen nach TL-Leitbake

Pfeilbake¹⁾



1000 x 250

-11

Unternummer Z 605 -

- 11: Aufstellung rechts
- 21: Aufstellung links
- 42: doppelseitig (-11 / -21)
- 43: doppelseitig (-21 / -21)

¹⁾ weitere Ausführungen nach TL-Leitbake

Warnbake



2000 x 250

-12

Unternummer Z 605 -

- 12: Aufstellung rechts
- 22: Aufstellung links
- 44: doppelseitig (-12 / -22)
- 45: doppelseitig (-22 / -22)

Warnlichtbake



2500 x 500

-13

Unternummer Z 605 -

- 13: Aufstellung rechts
- 23: Aufstellung links

Warnlichtbake mit integriertem
Zeichen 222



2500 x 500

-14

Unternummer Z 605 -

- 14: Aufstellung rechts mit Zeichen 222-10
- 24: Aufstellung links mit Zeichen 222



Teil 5

Verkehrseinrichtungen nach Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)

VzKat

Zeichen 610

Leitkegel

Unternummer Z 610 -

40: Größe = 300 (Ringhöhe 55 mm)

41: Größe = 500 (Ringhöhe 85 mm)

42: Größe = 750 (Ringhöhe 130 mm)

43: Größe = 1000 (Ringhöhe 180 mm)



Ausführung nach TL-Leitkegel

Zeichen 615

Fahrbare Absperrtafel



Principalskizze

Zeichen 616

Fahrbare Absperrtafel
mit Blinkpfeil

Unternummer Z 616 -

30: große Ausführung (3600 x 2200)

31: kleine Ausführung (2500 x 1700)



Principalskizze

Zeichen 620

Leitpfosten

Unternummer Z 620 -

40: rechts

41: links



Zeichen 625

Richtungstafel
in Kurven

Unternummer 625 -

linksweisend:

10: 500 x 500

11: 500 x 1500

12: 500 x 2000

13: 500 x 2500

rechtsweisend:

20: 500 x 500

21: 500 x 1500

22: 500 x 2000

23: 500 x 2500



-11



Teil 5

Verkehrseinrichtungen nach Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)

VzKat

Zeichen 626

Leitplatte

Unternummer Z 626 -

- 10: Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links

750 x 500



-10

Unternummer Z 626 -

- 30: 750 x 500
- 31: 1200 x 600
- 32: 2500 x 500



-30

Zeichen 627

Leitmal

Ausführung nach den Richtlinien für die
Kennzeichnung von Ingenieurbauwerken
mit beschränkter Durchfahrtshöhe über
Straßen, VkBl. 2000 S. 337

Unternummer Z 627 -

- 10: Anbringung rechts (senkrecht)
- 20: Anbringung links (senkrecht)
- 30: waagrecht
- 50: gebogen




-50

Zeichen 628

Leitschwelle mit
Leitbake (Z 605)

Unternummer Z 628 -

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 10: Aufst. rechts (m. 605-10) | 11: Aufst. rechts (m. 605-11) |
| 20: Aufst. links (m. 605-20) | 21: Aufst. links (m. 605-21) |
| 40: doppelseitig (m. 605-40) | 42: doppelseitig (m. 605-42) |
| 41: doppelseitig (m. 605-41) | 43: doppelseitig (m. 605-43) |



-10

-11


Ausführung nach RSA

Zeichen 629

Leitbord mit
Leitbake (Z 605)

Unternummer Z 629 -

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 10: Aufst. rechts (m. 605-10) | 11: Aufst. rechts (m. 605-11) |
| 20: Aufst. links (m. 605-20) | 21: Aufst. links (m. 605-21) |
| 40: doppelseitig (m. 605-40) | 42: doppelseitig (m. 605-42) |
| 41: doppelseitig (m. 605-41) | 43: doppelseitig (m. 605-43) |



-10

-11

Ausführung nach RSA


Zeichen 630

Parkwarntafel

Unternummer Z 630 -

- 10: links vorbei
- 20: rechts vorbei

423 x 423



-10